

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого товара используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

№ п/п	Наименование товара	Товарный знак (при наличии)	Требования к товарам
1	2	3	4
1.	<p>Щебень тип 1.                      Материал учтен в соответствии с пунктом 1 раздела 1 локальной сметы.                      Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, для которого установлен диапазон значений: Номинальный размер зерен основной фракции - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более 20 и с верхним пределом не более 40 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное содержание глины в комках - не более 0,25 % по массе. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен основной фракции - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 90 и с верхним пределом не более 100 % по массе. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме наименьшего и наибольшего номинальных размеров зерен основной фракции - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 30 и с верхним пределом не более 60 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальный полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наибольшему номинальному размеру зерен основной фракции - не более 10 % по массе. Показатель, значение которого не может изменяться: Марка по дробности щебня должна быть - 800.                      Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц - не более 1 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимально допустимое содержание угля и древесных остатков - не более 1 % по</p>

			массе.
2.	Щебень тип 2. Материал учтен в соответствии с пунктом 3 раздела 1 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		Показатель, значение которого не может изменяться: Марка по дробимости щебня должна быть - 1200. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц - не более 1 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное содержание глины в комках - не более 0,25 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальный полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наибольшему номинальному размеру зерен основной фракции - не более 10 % по массе. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме наименьшего и наибольшего номинальных размеров зерен основной фракции - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 30 и с верхним пределом не более 60 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное содержание зерен слабых пород - не более 5 % по массе. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Номинальный размер зерен основной фракции - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более 20 и с верхним пределом не более 40 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимально допустимое содержание угля и древесных остатков - не более 1 % по массе. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен основной фракции - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 90 и с верхним пределом не более 100 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимально допустимое содержание свободных волокон асбеста - не более 0,25 % по массе.
3.	Щебень тип 3. Материал учтен в соответствии с пунктом 4 раздела 1 локальной сметы. Установлены		Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимально допустимое содержание угля и древесных остатков - не более 1 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное содержание зерен слабых пород - не более 5 % по массе. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен

	<p>следующие характеристики товара.</p>		<p>фракции - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 90 и с верхним пределом не более 100 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц - не более 1 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное содержание глины в комках - не более 0,25 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальный полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наибольшему номинальному размеру зерен фракции - не более 10 % по массе. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме наименьшего и наибольшего номинальных размеров зерен фракции - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 30 и с верхним пределом не более 60 % по массе. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Полный остаток на нижнем сите 2,5 мм - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 95 и с верхним пределом не более 100 % по массе. Показатель, значение которого не может изменяться: Марка по дробимости щебня должна быть - 1200. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимально допустимое содержание свободных волокон асбеста - не более 0,25 % по массе. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Номинальный размер зерен фракции - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 5 и с верхним пределом не более 20 мм.</p>
4.	<p>Геотекстильный материал . Материал учтен в соответствии с пунктом 5 раздела 1 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная поверхностная плотность - более 250 и не более 470 г/м<sup>2</sup>. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное отклонение по ширине в отрицательную сторону - не более 47 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное удлинение при разрыве в продольном направлении - не менее 100 и не более 120 %. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная разрывная нагрузка в поперечном направлении - не менее 410 Н. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное отклонение по ширине в положительную сторону - не более 50 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению:</p>

			<p>Ширина - не менее 300 и не более 510 см. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная разрывная нагрузка в продольном направлении - более 320 Н. Показатель, значение которого не может изменяться: Устойчивость к ультрафиолетовому излучению должно быть - наличие. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении - не менее 60 и не более 80 %.</p>
5.	<p>Покрытие спортивное . Материал учтен в соответствии с пунктом 7 раздела 1 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления должен быть - поливинилхлорид. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная деформация - не более 4 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Масса одного квадратного метра - менее 4,5 кг. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная износостойкость - не более 357 мг. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Толщина - не менее 4 и менее 7 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальный размер остаточных впадин - не более 0,65 мм.</p>
6.	<p>Шнур . Материал учтен в соответствии с пунктом 8 раздела 1 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления шнура должен быть - полиамидное волокно. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Линейная плотность шнура - более 1,3 и менее 2 г/м. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Диаметр шнура - не менее 1 и менее 3 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Разрывная нагрузка шнура - более 116 кгс. Показатель, значение которого не может изменяться: Вид шнура должен быть - крученный.</p>
7.	<p>Эмаль тип 1. Материал учтен в соответствии с пунктом 8 раздела 1 локальной сметы. Установлены</p>		<p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная укрывистость высушенной пленки эмали - не более 60 г/м<sup>2</sup>. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная эластичность пленки при изгибе - не более 1 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная адгезия пленки эмали - не более 1 балл. Показатель, значение которого не может</p>

	<p>следующие характеристики товара.</p>	<p>изменяться: Внешний вид пленки эмали должен быть - однородный, гладкий. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная степень перетира - не более 30 мкм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальный блеск пленки эмали по фотоэлектрическому блескомеру - не менее 45 %. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Массовая доля нелетучих веществ - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 57 и с верхним пределом не более 65 %. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная твердость пленки эмали по маятниковому прибору типа М-3 - не менее 0,35 условная единица. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Условная вязкость при <math>(20 \pm 0,5)</math> °С - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не более 60 и с верхним пределом не менее 80 с.</p>
8.	<p>Гвоздь . Материал учтен в соответствии с пунктом 9 раздела 1 локальной сметы, пунктом 1 раздела 3 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>	<p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное отклонение от соосности головки относительно стержня - не более 0,3 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное отклонение от круглости головки - не более 0,5 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Длина гвоздя - не менее 40 и менее 50 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Наименьший диаметр головки - не менее 3,5 и менее 5 мм. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Предельное отклонение по длине гвоздя - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее -2 и с верхним пределом не более 2 мм. Показатель, значение которого не может изменяться: Вид торцевой конической части головки должен быть - рифленый. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Условный диаметр стержня - более 1,8 и не более 3,5 мм.</p>
9.	<p>Доска тип 1. Материал учтен в соответствии с пунктом 9 раздела 1 локальной сметы. Установлены</p>	<p>Показатель, для которого установлен диапазон значений: Предельное отклонение от номинальной толщины - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее -1 и с верхним пределом не более 1 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимально допустимое количество сросшихся здоровых кромочных сучков на любом однометровом участке длины на каждой из сторон - не более 3 шт. Показатель, для которого</p>

	следующие характеристики товара.		<p>установлено требование к конкретному значению: Влажность - не более 22 %.</p> <p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальная толщина - не менее 25 и не более 40 мм. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Предельное отклонение от номинальной ширины - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее -2 и с верхним пределом не более 2 мм. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления должен быть - древесина хвойных пород. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальная ширина - не менее 100 и не более 150 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная шероховатость поверхности - не более 1250 мкм.</p>
10.	<p>Краска .</p> <p>Материал учтен в соответствии с пунктом 12 раздела 1 локальной сметы, пунктом 1 раздела 2 локальной сметы, пунктом 2 раздела 2 локальной сметы.</p> <p>Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная условная светостойкость пленки - не менее 2 ч. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре <math>20,0 \pm 0,5</math> °С - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 65 и с верхним пределом не более 140 с.</p> <p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная массовая доля летучего вещества - менее 20 %. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное время высыхания до степени три при температуре <math>20 \pm 2</math> °С - не более 24 ч. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная массовая доля пленкообразующего вещества - не более 22 %. Показатель, значение которого не может изменяться: Вид краски должен быть - масляный. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре <math>20 \pm 2</math> °С - не менее 0,5 ч. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная степень перетира - не более 80 мкм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 - не менее 0,10 условная единица.</p>
11.	<p>Шпатлевка .</p> <p>Материал учтен в</p>		<p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Морозостойкость - не менее 3 цикл. Показатель, для которого установлено</p>

	<p>соответствии с пунктом 12 раздела 1 локальной сметы.</p> <p>Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>требование к конкретному значению: Минимальная прочность сцепления с поверхностью через семьдесят два часа - не менее 0,6 МПа. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная прочность сцепления с поверхностью через двадцать четыре часа - не менее 0,2 МПа. Показатель, значение которого не может изменяться: Консистенция должна быть - однородная пастообразная. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальный сухой остаток - не менее 70 %. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Тонкость перетира - не более 0,93 %. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная прочность сцепления с бетонной поверхностью - более 0,2 кг/см<sup>2</sup>. Показатель, значение которого не может изменяться: Антисептические добавки должно быть - наличие. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное время высыхания до степени три при температуре двадцать градусов Цельсия - не более 24 ч. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Водородный показатель, рН - не более 9.</p>
12.	<p>Эмаль тип 2.</p> <p>Материал учтен в соответствии с пунктом 12 раздела 1 локальной сметы.</p> <p>Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, значение которого не может изменяться: Область применения должна быть - для защиты от коррозии . Показатель, для которого установлен диапазон значений: Доля нелетучих веществ - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 29 и с верхним пределом не более 35 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное время высыхания до степени 3 при температуре 20 °С - не более 2 ч. Показатель, значение которого не может изменяться: Степень глянца должна быть - матовая. Показатель, значение которого не может изменяться: Тип эмали должен быть - трехкомпонентный.</p>
13.	<p>Щебень тип 4.</p> <p>Материал учтен в соответствии с пунктом 12 раздела 1 локальной сметы.</p> <p>Установлены следующие</p>		<p>Показатель, для которого установлен диапазон значений: Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий, равным наименьшему номинальному размеру зерен - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 85 и с верхним пределом не более 100 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий, равным наибольшему номинальному размеру зерен - не более 10 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к</p>

	характеристики товара.		<p>конкретному значению: Максимальная массовая доля зерен мелкой фракции - не более 15 %. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная массовая доля зерен крупной фракции - не более 10 %.</p> <p>Показатель, для которого установлен диапазон значений: Номинальный размер зерен основной фракции - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 5 и с верхним пределом не более 10 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Насыпная плотность - более 500 кг/м<sup>3</sup>. Показатель, значение которого не может изменяться: Тип щебня должен быть - шлакопемзовый. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Марка по насыпной плотности - не более М800. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Марка по прочности - не менее П50. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная прочность - не более 0,8 МПа.</p>
14.	<p>Олифа .</p> <p>Материал учтен в соответствии с пунктом 1 раздела 2 локальной сметы, пунктом 2 раздела 2 локальной сметы.</p> <p>Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, для которого установлен диапазон значений: Плотность - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 0,938 и с верхним пределом не более 0,950 г/см<sup>3</sup>. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная массовая доля неомыляемых веществ - не более 1 %.</p> <p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальный отстой - не более 1 % по объему. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное кислотное число - не более 7 мг•КОН. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 28 и с верхним пределом не более 32 с.</p>
15.	<p>Эмаль тип 3.</p> <p>Материал учтен в соответствии с пунктом 3 раздела 2 локальной сметы.</p> <p>Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная степень перетира - не более 25 мкм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная прочность пленки при ударе по прибору типа У-1 - не менее 40 см. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 80 и с верхним пределом не более 120 с.</p> <p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная адгезия образованной пленки - не более 1 балл. Показатель, для</p>

			<p>которого установлен диапазон значений: Массовая доля нелетучих веществ - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 60 и с верхним пределом не более 66 %. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная укрывистость высохшей пленки - не более 60 г/м<sup>2</sup>. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная эластичность пленки при изгибе - не более 1 мм.</p>
16.	<p>Прокат стальной . Материал учтен в соответствии с пунктом 1 раздела 3 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления должен быть - сталь. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная овальность проката от суммы предельных отклонений по диаметру - не более 75 %. Показатель, значение которого не может изменяться: Форма поперечного сечения проката должна быть - круглая. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Площадь поперечного сечения - менее 0,503 см<sup>2</sup>. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальный диаметр - не менее 5 и менее 7 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Масса одного метра длины проката - не более 0,261 кг. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Предельное отклонение от номинального диаметра - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее -0,5 и с верхним пределом не более 0,3 мм.</p>
17.	<p>Доска тип 2. Материал учтен в соответствии с пунктом 1 раздела 3 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальная ширина доски - не менее 120 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальная толщина доски - менее 50 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимально допустимое количество червоточин на любом однометровом участке длины доски - не более 3 шт. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная шероховатость поверхности - не более 1250 мкм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Влажность - не более 22 %. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления должен быть - древесина хвойных пород.</p>
18.	<p>Щит из досок .</p>		<p>Показатель, значение которого не может изменяться: Тип используемой доски</p>

	<p>Материал учтен в соответствии с пунктом 1 раздела 3 локальной сметы.</p> <p>Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>должен быть - обрезной. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления должен быть - древесина. Показатель, значение которого не может изменяться: Антисептическая обработка должно быть - наличие. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Длина доски щита - не менее 1426 и менее 1498 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Ширина щита - не менее 888 и не более 985 мм.</p> <p>Показатель, значение которого не может изменяться: Обработка огнезащитным составом должно быть - наличие. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Толщина доски щита - не менее 25 и не более 40 мм.</p>
19.	<p>Бетон .</p> <p>Материал учтен в соответствии с пунктом 1 раздела 3 локальной сметы.</p> <p>Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное содержание зерен крупностью свыше 10 мм в мелком заполнителе - не более 5 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное содержание зерен крупностью свыше 5 мм в мелком заполнителе - не более 15 % по массе. Показатель, значение которого не может изменяться: Марка бетона по морозостойкости должна быть - F100.</p> <p>Показатель, для которого установлен диапазон значений: Истинная плотность мелкого заполнителя - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 2000 и с верхним пределом не более 2800 кг/м<sup>3</sup>. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимально допустимое содержание свободного волокна асбеста в заполнителях - не более 0,25 % массы.</p> <p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Класс бетона по прочности на сжатие в проектном возрасте - не менее B12,5. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Средняя плотность зерен крупного заполнителя - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 2000 и с верхним пределом не более 3000 кг/м<sup>3</sup>. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Полный остаток на сите № 063 мелкого заполнителя - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более 30 и с верхним пределом не более 45 % по массе. Показатель, значение которого не может изменяться: Вид вяжущего должен быть - цементный. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Минимальный модуль крупности мелкого заполнителя - в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более 2 и с верхним пределом не более 2,5.</p>

20.	<p>Известь . Материал учтен в соответствии с пунктом 1 раздела 3 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, значение которого не может изменяться: Тип извести должен быть - воздушный. Показатель, для которого указаны варианты значений: Сорт - 1 или 2 или 3. Показатель, значение которого не может изменяться: Вид извести должен быть - негашеный. Показатель, для которого указаны варианты значений: Тип извести в зависимости от содержания оксидов кальция и магния - кальциевый или магниальный или доломитовый. Показатель, для которого указаны варианты значений: Тип извести по времени гашения - быстрогасящийся или среднегасящийся или медленногасящийся. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное содержание непогасившихся зерен - не более 20 % по массе. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Время гашения - менее 30 мин.</p>
21.	<p>Ворота хоккейные . Материал учтен в соответствии с пунктом 3 раздела 3 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, значение которого не может изменяться: Тип конструкции должен быть - цельносварной. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Глубина изделия (по верху) - более 450 и менее 480 мм. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления перемычки и верхней перекладины должен быть - стальная труба. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Толщина стенки материала изготовления створа ворот и нижней перекладины - более 3,4 и менее 3,7 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Высота изделия - более 1200 и менее 1250 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Диаметр материал изготовления перемычки и верхней перекладины - более 32 и менее 35 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Масса - менее 47 кг. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Глубина изделия (по низу) - более 730 и менее 760 мм. Показатель, значение которого не может изменяться: Сетка должно быть - наличие. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Ширина изделия - более 1800 и менее 1860 мм. Показатель, значение которого не может изменяться: Штыри для фиксации на льду должно быть - наличие. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления створа ворот и нижней перекладины должен быть - стальная труба. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления скобок должен быть - проволока.</p>

			<p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Диаметр материала изготовления створа ворот и нижней перекладины - более 45 и менее 51 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Толщина стенки материал изготовления перемычки и верхней перекладины - более 3 и менее 3,5 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Диаметр материала изготовления скобок - более 2,5 и не более 4 мм.</p>
22.	<p>Стойка баскетбольная . Материал учтен в соответствии с пунктом 4 раздела 3 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, значение которого не может изменяться: Материалы изготовления стойки должны быть - металлические профильные трубы. Показатель, значение которого не может изменяться: Тип кольца должен быть - антивандальный. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Вынос - не менее 1 и не более 1,5 м. Показатель, значение которого не может изменяться: Форма стойки должна быть - г-образная. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления экрана щита должен быть - ламинированная фанера. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Высота стойки - не менее 3,25 и не более 3,5 м. Показатель, значение которого не может изменяться: Тип стойки должен быть - стационарный со щитом, кольцом и сеткой.</p>